



\*Urządzenie dostarczane jest bez orurowania i bez zaworów regulacyjnych

DANE TECHNICZNE FILTRÓW		j.m.	Wartość		
MODEL FILTRA PROFILTER CR			100	120	130
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	DN		25		
PRZEPIYW NOMINALNY	m <sup>3</sup> /h	0,6 – 1,3	0,9 – 1,8	1,0 – 2,1	
PRZEPIYW PRZY PŁUKANIU	m <sup>3</sup> /h	1,5	2,2	2,6	
ILOŚĆ ZŁOŻA (WARSTWA CZYNNNA)	dm <sup>3</sup>	28	44	56	
CIŚNIENIE PRACY	bar	2,0 DO 8,0			

Lp	Objaśnienie
1	Przyłącze wody do zmiękczacza
2	Zawór bypassowy
3	Przyłącze wody uzdatnionej
4	Pobór próbek
5	Dopływ wody do zmiękczacza
6	Wyptyw do kanalizacji
7	Odptyw wody uzdatnionej
8	Filtr Profilter CR

Filtry serii Profilter CR					
Wymiary	Jedn.	100	200	300	
Wysokość (H)	mm	1550	1550	1550	
Szerokość (W)	mm	260	320	340	
Głębokość (D)	mm	300	320	340	



KLIENT:	-	OBIEKT:	-
TECHNOLOGIA:	-		
TYTUŁ:	FILTRY SERII PROFILTER CR		
NR RYSUNKU:	-		
OPRAC.	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA
	K.PRUCHNIAK		08.2023
SPRAWDZ.	T.SOBOLEWSKI		08.2023
ZATWIER.	T.SOBOLEWSKI		08.2023
SKALA:	1:12	ARKUSZ:	1 z 1

A3