



# Nowa seria odżelaziaczy PROFILTER IQ dla klienta indywidualnego

**PROFILTER IQ** to najnowsze urządzenie zaawansowane technicznie przeznaczone do usuwania żelaza i manganu z wody. Dedykowane są głównie gospodarstwom domowym, małym zakładom przemysłowym, które korzystają z własnego ujęcia wody. Wymagają zastosowania zewnętrznego układu napowietrzania, instalowanego przed hydroforem. Urządzenia dobierane do indywidualnych parametrów wody surowej.

## Zastosowanie:

- domy jednorodzinne
- kotłownie
- szpitale
- pralnie
- hotele
- procesy technologiczne

## Zalety urządzeń PROFILTER IQ

|                                                                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektroniczny kontroler czasowy (chronometryczny) lub objętościowy (wolumetryczny) w jednym        | Port USB-C do łatwej aktualizacji oprogramowania i przesyłania wstępnego programowania                     |
| Menu szybkiego programowania dla wygody użytkownika                                                | Tryb wakacyjny dla użytkownika                                                                             |
| Automatycznie obliczane i w pełni programowalne czasy poszczególnych cykli                         | Regeneracja: ręczna, natychmiastowa, opóźniona, wymuszona czasowa.                                         |
| Intuicyjne menu programowania dedykowane właścicielom domów, instalatorom i producentom OEM        | Funkcja zdalnej regeneracji                                                                                |
| Wielojęzyczny, kolorowy wyświetlacz – 7 języków                                                    | Opcje rezerwy: zmienna w oparciu o zużycie lub stała % lub objętość                                        |
| Konfigurowalne oprogramowanie i komunikaty                                                         | Gotowość do pracy Wi-Fi (funkcja chwilowo nieaktywna, rok 2025)                                            |
| Możliwość ustawienia hasła                                                                         | Regulacja dawki soli w odstępach co 10 gramów                                                              |
| Aktywacja alertów dotyczących soli i alert ciągłego przepływu                                      | Zajmuje minimum miejsca                                                                                    |
| Menu diagnostyczne z informacjami o regeneracji, historią zużycia wody i danymi o aktualnym stanie | Podtrzymanie działania dzięki superkondensatorowi przez co najmniej 24 godziny na wypadek awarii zasilania |

## Wypożyczenie:

- głowica automatyczna Performa IQ ze sterownikiem czasowym
- zbiorniki ciśnieniowy z tworzywa sztucznego
- złoża filtracyjne (odpowiednie dla parametrów wody)

TEL. +48 22 795 77 93  
+48 22 425 78 99

FAX. +48 22 773 23 80  
+48 22 357 93 39



| Parametry Techniczne          | PROFILTER IQ MN |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia              | 100             | 120           | 130           |
| Średnica przyłącza            | 25              |               |               |
| Ilość złoża [dm3]             | 40              | 60            | 75            |
| Przepływ nominalny [m3/h]     | 0,6 - 0,8       | 0,9 - 1,1     | 1,0 - 1,3     |
| Przepływ przy płukaniu [m3/h] | 1,5 - 1,8       | 2,2 - 2,6     | 2,6 - 3,1     |
| Ciśnienie robocze [bar]       | 2,0 do 8,0      |               |               |
| Wymiary (cm)                  | 155 x 26 x 30   | 150 x 32 x 32 | 155 x 34 x 34 |

| Parametry Techniczne          | PROFILTER IQ FR |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia              | 100             | 120           | 130           |
| Średnica przyłącza            | 25              |               |               |
| Ilość złoża [dm3]             | 40              | 60            | 75            |
| Przepływ nominalny [m3/h]     | 0,6 - 0,8       | 0,9 - 1,1     | 1,0 - 1,3     |
| Przepływ przy płukaniu [m3/h] | 1,5 - 1,8       | 2,2 - 2,6     | 2,6 - 3,1     |
| Ciśnienie robocze [bar]       | 2,0 do 8,0      |               |               |
| Wymiary (cm)                  | 155 x 26 x 34   | 155 x 32 x 34 | 155 x 34 x 34 |

| Parametry Techniczne          | PROFILTER IQ CR |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia              | 100             | 120           | 130           |
| Średnica przyłącza            | 25              |               |               |
| Ilość złoża [dm3]             | 40              | 60            | 75            |
| Przepływ nominalny [m3/h]     | 0,6 - 0,8       | 0,9 - 1,1     | 1,0 - 1,3     |
| Przepływ przy płukaniu [m3/h] | 1,5 - 1,8       | 2,2 - 2,6     | 2,6 - 3,1     |
| Ciśnienie robocze [bar]       | 2,0 do 8,0      |               |               |
| Wymiary (cm)                  | 155 x 26 x 34   | 155 x 32 x 34 | 155 x 34 x 34 |