



*Urządzenie dostarczane jest bez orurowania i bez zaworów regulacyjnych

DANE TECHNICZNE FILTRÓW	j.m.	Wartość		
MODEL FILTRA PROFILTER FR LOGIX		100	120	130
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	DN	25		
PRZEPŁYW NOMINALNY	m ³ /h	0,6 – 1,3	0,9 – 1,8	1,0 – 2,1
PRZEPŁYW PRZY PŁUKANIU	m ³ /h	1,5	2,2	2,6
ILOŚĆ ZŁOŻA (WARSTWA CZYNNNA)	dm ³	28	44	56
CIŚNIENIE PRACY	bar	2,0 DO 6,0		

Lp	Objasnienie
1	Przyłącze wody uzdatnionej
2	Przyłącze wody do filtra
3	Pobór próbek
4	Dopływ wody do zmiękczacza
5	Wyptyw do kanalizacji
6	Odptyw wody uzdatnionej
7	Filtr Profilter FR Logix

Filtry serii Profilter FR Logix				
Wymiary	Jedn.	100	120	130
Wysokość (H)	mm	1550	1550	1550
Szerokość (W)	mm	260	320	340
Głębokość (D)	mm	340	340	340



KLIENT:	-	OBIEKT:	-
TECHNOLOGIA:	ODŻELAZIANIE		
TYTUŁ:	FILTRY SERII PROFILTER FR LOGIX		
OPRAC.	K.PRUCHNIAK	DATA	01.2023
SPRAWDZ.	T.SOBOLEWSKI	DATA	01.2023
ZATWIER.	T.SOBOLEWSKI	DATA	01.2023
NR RYSUNKU:	-		A3
SKALA:	1:12	ARKUSZ:	1 z 1